

PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A.
CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN - RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
 LAS TARIFAS DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN SE APLICARÁN A PARTIR DEL 04 / 05 / 2025

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

N° 02 - 2025

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal				
					Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)			
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.77	1.63									
				BT5B (3 hilos)			1.32	1.18	1.39	1.25	1.65	1.5	1.72	1.58	
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			1.58		1.66		1.98		2.07		
				BT5F	1.71	1.57									
				BT5I (3 hilos)	1.71	1.57									
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW		BT6	0.85	0.71									
				BT5A	1.77	1.63									
				BT5B (3 hilos)			1.32	1.18	1.39	1.25	1.65	1.5	1.72	1.58	
				BT5F	1.71	1.57									
				BT5I (3 hilos)	1.71	1.57									
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT6	0.85	0.71									
				BT5A	3.32	3.23									
				BT5B			1.5	1.43	1.5	1.43	1.72	1.64	1.72	1.64	
				BT5F	3.19	3.12									
				BT5I	3.19	3.12									
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT6	0.81	0.73								
					BT2/BT3/BT4	3.8	3.72								
					BT5A	3.32	3.23								
					BT5B			1.5	1.43	1.5	1.43	1.72	1.64	1.72	1.64
					BT5I	3.19	3.12								
	C3	20 kW < Pc ≤ 50 kW		BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.24	4.94									
				C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	5.24	4.94							
				C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		4.94							
				C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		4.94							
				C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		4.94							

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (Sistemas Eléctricos Pativilca, Churín, Ravira-Pacaraos, Canta, Yaso, Hoyos-Acos, Sayán-Humaya y Valle Caral).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal		
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (3 hilos)	1.32	1.18	1.39	1.25	1.65	1.5	1.72	1.58	
				BT5F	1.71	1.57	1.71	1.57					
				BT5I (3 hilos)	1.71	1.57	1.71	1.57					
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW		BT5B (3 hilos)	1.32	1.18	1.39	1.25	1.65	1.5	1.72	1.58
					BT5F	1.71	1.57	1.71	1.57				
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1.5	1.43	1.5	1.43	1.72	1.64	1.72	1.64	
				BT5B			1.5	1.43	1.72	1.64	1.72	1.64	
				BT5I	3.19	3.12	3.19	3.12					
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT5B	1.5	1.43	1.5	1.43	1.72	1.64	1.72	1.64
					BT5I	3.19	3.12	3.19	3.12				

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
 (2) El costo de la conexión no incluye el costo del medidor.

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV			20 kV - 22.9/13.2 kV		
					PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	15.51	15.68		16.19	16.71	
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	15.51	15.68	15.68	16.19	16.71	16.71
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	15.51	15.68	15.68	16.19	16.71	16.71
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	15.51	15.68	15.68	16.19	16.71	16.71
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	16.19	16.71	16.71	17.2	17.44	17.44

NOTA: Los cargos incluyen IGV.