PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A.

CARGO POR PRESUPUESTO DE CONEXIÓN - RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD

LAS TARIFAS DE LA PRESENTE PUBLICACION SE APLICARAN A PARTIR DEL 04 / 11 / 2026

N° 07 - 2026

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	706.82	870.84
				BT5B (3 hilos)	405.92	567.58
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	469.64	
				BT6	324.50	502.68
				BT5F	706.82	869.66
				BT5I (2 hilos) (4)	437.78	599.44
				BT5I (3 hilos) (4)	437.78	599.44
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	737.50	877.92
				BT5B (3 hilos)	435.42	574.66
				BT6	352.82	508.58
				BT5F	737.50	875.56
				BT5I (2 hilos) (4)	468.46	606.52
				BT5I (3 hilos) (4)	468.46	606.52
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	928.66	1110.38
				BT5B	692.66	879.10
				BT6	528.64	660.80
				BT2/BT3/BT4	3132.90	3266.24
				BT5F	928.66	1113.92
				BT5I (4)	569.32	745.76
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	952.26	1116.28
				BT5B	716.26	885.00
				BT6	552.24	667.88
				BT2/BT3/BT4	3319.34	3432.62
				BT5I (4)	582.92	751.66
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	4367.18	4794.34
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	4375.44	5664.00
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		7672.36
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		10356.86
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		12276.72

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (Sistemas Eléctricos Pativilca, Churín, Ravira-Pacaraos, Canta, Yaso, Hoyos-Acos, Sayán-Humaya y Valle Caral).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(4) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (3 hilos)	233.64	116.82
				BT5F	535.72	116.82
				BT5I (2 hilos) (2)	266.68	116.82
				BT5I (3 hilos) (2)	266.68	116.82
				BT5E	350.46	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	262.52	205.32
				BT5F	554.60	205.32
				BT5I (2 hilos) (2)	284.38	205.32
				BT5I (3 hilos) (2)	284.38	205.32
				BT5E	457.84	
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	437.78	207.68
				BT5F	673.78	207.68
				BT5I (2)	303.26	207.68
				BT5E	644.28	
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	449.58	420.08
				BT5I (2)	317.42	420.08
				BT5E	869.66	

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) El costo de la conexión no incluye el costo del medidor.

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	1335.76	1163.48
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1399.48	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	1365.26	1183.54

Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Costo
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7	25.96
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	25.96

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

					10 kV			20 kV - 22,9 kV		
Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMS (1)	PMI	Celda	PMS (1)
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	13834.32	25607.18		20942.64	34024.12	
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	17336.56	22997.02	60384.14	20942.64	34024.12	83560.52
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	17336.56	21968.06	60384.14	21970.42	38079.78	83560.52
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	17336.56	20847.06	60384.14	22456.58	37149.94	83560.52
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	20874.20	21820.56	60384.14	24637.22	34565.74	83560.52

(1) Costo incluye Conexión Complementario de Protección y Seccionamiento.

Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 kV	20 kV - 22,9 kV
Empalme de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	1582.38	1316.88
			A red aérea con conductor desnudo	230.10	230.10
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con cable autoportante	1582.38	1316.88
			A red aérea con conductor desnudo	230.10	230.10
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	A red subterránea	8749.70	8749.70
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red subterránea	8749.70	8749.70
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	9750.34	9501.36
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	7849.36	8283.60
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8101.88	7992.14
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	10203.46	9501.36
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	8893.66	8283.60
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8866.52	7992.14
	Subterránea-Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	9620.54	10389.90
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	10280.16	10389.90
Caja de protección	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para celda interior	9141.46	9091.90
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	9141.46	9091.90
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	3436.16	3589.56
		100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	3443.24	3588.38
		400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	3471.56	3597.82
		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	3523.48	3602.54
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador cut-out	9968.64	9574.52
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	29107.06	39093.40
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	44923.78	38909.32
Protección sobretensión	Aérea		Para instalación exterior	1492.70	2055.56
	Subterránea		Para instalación interior	2473.28	3419.64
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	80.24	80.24
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	174.64	174.64
Murete	Aérea		Para PMI	401.20	401.20
Protección de estructuras	Aérea		Bloque de concreto	1261.42	1261.42
			Riel de acero	248.98	248.98

Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	174.64
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	206.50
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	338.66
Mástil metálico de 3 m	Unidad	171.10
Mástil metálico de 6 m	Unidad	178.18

Costos Adicionales al Sistema de Protección y Seccionamiento-Soles

Descripción	Unidad	Costo S/.
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10kV, 300A x 3 (1)	Unidad	2260.88
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22.9kV, 200A x 3 (1)	Unidad	3790.16
Interruptor de Mínimo Volumen de Aceite, Tripolar, In = 400 A, Pcc = 500 MVA interior, 10 kV (2)	Unidad	5130.64
Interruptor de Mínimo Volumen de Aceite, Tripolar, In = 630 A, Pcc = 420 MVA interior, 22,9 kV (2)	Unidad	3286.30
Aislador Extensor. Polimerico. 25kv. Para Cut-Out x 3 (3)	Unidad	755.20

(1) Se adicionará S/. 1859,00 para 10 kV y S/. 3117,00 para 22,9 kV, a toda conexión aérea de media tensión conectados a nodos con corriente de cortocircuito Icc > 8 kA, dicho costo corresponde al costo diferencial de los fusibles aéreos de potencia SMD-20 versus los equipos de protección tipo cut-out estándar regulado.

(2) Se adicionará S/. 4 219,00 a todas las conexiones subterráneas de 10 kV y potencia conectada de 1000 kW a 2500kW, y S/. 16359,00 a todas las conexiones subterráneas de 22.9 kV y potencia conectada de 1000 kW a 2500kW. Dichos costos corresponden al costo diferencial del equipo de protección Interruptor de Mínimo Volumen de Aceite, Tripolar, In = 400 A, Pcc = 500 MVA, Interior (código SICODI SIM04) para 10 kV y el equipo de protección Interruptor de 22,9 KV, 125 KVp (BIL), 630 A, Operación Tripolar, al Exterior, Inc. Est. Soporte con código INC023TED125 para 22,9 kV. versus los Seccionadores Bajo Carga, interior, tripolares, con códigos ESBCI3100400 y ESBCI3229400.

(3) Se adicionará S/. 621,00, a toda conexión aérea de media tensión de 10 y 22,9 kV ubicadas en la zona corrosiva del litoral peruano, dicho costo adicional corresponde al aislador extensor de línea a fuga en los armados del Sistema de Protección, obtenido de la base de datos SICODI.

Cargo mensual del sistema de medición inteligente

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea / Subterránea (1) (2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5I (2 hilos)	2.88
				BT5I (3 hilos)	3.13
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos)	2.88
				BT5I (3 hilos)	3.13
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5I	4.30
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5I	4.30

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles/mes

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5I (2 hilos)	2.88
				BT5I (3 hilos)	3.13
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos)	2.88
				BT5I (3 hilos)	3.13
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5I	4.30
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5I	4.30

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

NOTA: Los cargos incluyen IGV.